

Kunststoffspiralschlauch für Kabeleinführungssystem (Polen)

Hauff-Flex150/25000R

Artikel-Nr.: 3030369867, GTIN: 4052487234368



- **flexibler Kunststoffspiralschlauch (Scheiteldruckfestigkeit 320 N)**
- **mit den dazugehörigen Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem (1,0 bar Außendruck) gebildet werden**




Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Flexibler, stabiler Kabelschuttschlauch. Mit den dazugehörigen Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem gebildet werden.

FAKTEN

Vorteile:

- muffenlose Leerrohrlänge bis 25 m lieferbar
- überbaubares Kabeleinführungssystem
- glatte Innenfläche für schonenden Kabelzug

Lieferumfang:

- Ringbundware à 15, 20 und 25 m

Maße:

- \varnothing_i : 151 mm \pm 1 mm
- \varnothing_a : 165 mm \pm 1 mm

Eigenschaften:

- Scheiteldruckfestigkeit: 320 N
- Mindestbiegeradius: 900 mm
- Gewicht: 4200 g/m
- glatte Innenfläche für schonenden Kabelzug
- witterungs- und UV-beständig, verrottungsfest
- sole- und seewasserfest

Werkstoff:

- PVC-Hart/PVC-Weich

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

EIGENSCHAFTEN

Länge (m): 25.0