

# Cimentación universal de estaciones de carga

para la instalación de estaciones de carga y pedestales de carga

## ULF470 1x150

Nº de artículo: 3030490219, GTIN: 4052487242875



- **Sistema de cimentación universal para diferentes estaciones de carga y pedestales de carga**
- **Posibilidad de adaptación de conductos vacíos**

Solución de cimentación universal para instalar estaciones de carga y pedestales de carga. Posibilidad de fijación sobre la losa de hormigón polímero.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Peso reducido
- Montaje sencillo y rápido

### Alcance de suministro:

- 1 unidad ULF con tapón ciego

## Dimensiones:

- Longitud total: 750 mm
- Placa de cimentación: ULF300: 300 x 300 mm, ULF380: 380 x 380 mm, ULF470: 470 x 470 mm
- Altura de placa de cimentación: 80 mm
- Apertura de placa de cimentación: ULF300/380: 110 mm, ULF470: 150 mm
- Tubo para cimentación (Øi): ULF300: DN 200, ULF380: DN 250, ULF470: DN 300

## Propiedades:

- Peso: ULF300: 16 kg, ULF380: 24 kg, ULF470 1x110: 38 kg, ULF470 1x150: 35 kg

## Material:

- Tubo para cimentación: PE
- Placa de cimentación: hormigón polímero

# PROPIEDADES

Modelo:	Eve Double PG-Line DE
Tamaño (mm):	470 x 470 mm
Tubo para cimentación Ø <sub>i</sub> (mm):	300

# IMÁGENES

