

# BD-Fix con brida de lámina

Drenaje de suelo

## BDFF125 KG

Nº de artículo: 3030551726, GTIN: 4052487246453



- **preparado para la instalación en la losa**

Para conectar tuberías de desagüe (KG) y de alta temperatura (HT). Incluye una brida de lámina que facilita la conexión a un revestimiento bituminoso grueso, a una banda soldada o a una barrera de vapor.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- unión sencilla del sellado o la barrera de vapor mediante brida de lámina
- el sistema de tuberías de aguas residuales sigue funcionando sin interrupción

### Dimensiones:

- Longitud de tubería: 500 mm

### Área de aplicación:

- Clase de exposición al agua DIN 18533: W1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1 y 2

## Material:

- Tubería de desagüe: Tubería de PVC-U / KG2000: PP
- Brida de lámina: EPDM

## Impermeabilidad:

- estanco a la presión hasta 5,0 bar  $\triangleq$  columna de agua de 50 m

## PROPIEDADES

Adecuado para una tubería media de $\emptyset$ (mm):	125
Modelo:	KG
Unidades de embalaje:	1