

Componente en bruto

para edificios sin sótano subterráneo

ESG100 FUBO EBTMA

N° de artículo: 1990501000, GTIN: 4052487054300



- **ajuste variable de altura del nivel del piso terminado**

Componente y dispositivo de ajuste para el hormigonado de losas en edificios sin sótano subterráneo. Para una entrada compacta de gas o agua DN 50. La combinación de entradas de edificios HEK y la manguera espiral flexible no se incluyen en el alcance de suministro.





Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- fácil de posicionar y orientar

Alcance de suministro:

- Componente para losas
- Dispositivo de ajuste de altura regulable con pica de tierra
- Manguito para la unión del sistema KES
- Cubierta protectora

Dimensiones:

- Componente de Øi: 100 mm

Área de aplicación:

- Clase de exposición al agua DIN 18533: W1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1 y 2

Material:

- Componente de tubería: PVC-U
- Manguito: EPDM
- Brida de barrera de agua: EPDM
- Dispositivo de ajuste: St37

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

PROPIEDADES

Artículo: Rohbauteil

IMÁGENES

