

# Sistema de inyección en membrana

## para edificios con sótano

### MIS60D E BL1300 SET1

Nº de artículo: 3030453449, GTIN: 4052487240017



- **Entrada de edificios universal con sistema de inyección en membrana para aperturas en los tipos de pared convencionales**
- **control de la penetración de la resina gracias a la manguera membranosa ranurada**
- **sellado suave de las líneas de alimentación gracias a los labios de estanqueidad**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Para un sellado fiable de tuberías de agua estándar en edificios existentes con sótano.

## HECHOS

### Ventajas:

- Montaje rápido en pocos minutos
- no hay que volver a sellar el sótano según dicta la norma DIN 18533
- de ocupación variable gracias a los diferentes insertos de sellado

### Alcance de suministro:

- 10 unidades de MIS 60D incluyendo insertos de sellado premontados
- 10 elementos de pared (solo para opción de comunicaciones)
- 10 rosetas de cierre de paredes (solo para opción de corriente)
- 10 uds. resina bicomponente Resinator, 150 ml



## Dimensiones:

- para taladros de núcleo con  $\varnothing$ : 62 - 65 mm
- para espesores de pared: desde 200 hasta 1.200 mm

## Área de aplicación:

- Clase de exposición al agua DIN 18533: W1-E y W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1 y 2

## Material:

- Brida, inserto de sellado, contrasoporte y adaptador: EPDM
- Cinta aislante: Butilo
- Manguera para la aplicación de resina: PE
- Roseta de cierre de paredes: PE
- Tubería: PVC-U
- Elemento de pared: policarbonato "flame resistant"

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

Número de cables/medio:

1<br>1<br>1<br>3<br>4

Adecuado para una tubería media de  $\varnothing$   
(mm):

24-30<br>18-24<br>12-18<br>6-12<br>10<br>5-7

## IMÁGENES



## ACCESORIOS NECESARIOS



Pistola de cartuchos



Sistema de enganche rápido