

Sistema de inyección en membrana

Para edificios con o sin sótano

MIS60S E BL1300 SET1

Nº de artículo: 3030453466, GTIN: 4052487240024



- **Entrada de edificio universal con sistema de inyección en membrana para aperturas inclinadas a través del suelo o la pared**
- **control de la penetración de la resina gracias a la manguera membranosa ranurada**
- **sellado suave de las líneas de alimentación gracias a los labios de estanqueidad**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Adecuado para entrada de edificio inclinada a través de la pared o de la losa.

HECHOS

Ventajas:

- Montaje rápido en pocos minutos
- no hay que volver a sellar el sótano según dicta la norma DIN 18533
- de ocupación variable gracias a los diferentes insertos de sellado ya premontados

Alcance de suministro:

- 10 uds. MIS 60S
- 1 elemento de pared
- 10 rosetas de cierre de paredes (solo para opción de corriente)
- 10 uds. resina bicomponente Resinator, 150 ml

Dimensiones:

- para taladros de núcleo con \varnothing : 62 - 65 mm
- Longitud estructural: 1.300 mm

Área de aplicación:

- Clase de exposición al agua DIN 18533: W1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1 y 2

Material:

- Brida, inserto de sellado, contrasoporte y adaptador: EPDM
- Manguera para la aplicación de resina: PE
- Roseta de cierre de paredes: PE
- Tubería: PVC-U
- Elemento de pared: policarbonato "flame resistant"

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

PROPIEDADES

Número de cables/medio:

1
1
1
3
4

Adecuado para una tubería media de \varnothing
(mm):

24-30
18-24
12-18
6-12
10
5-7


IMÁGENES



ACCESORIOS NECESARIOS



Pistola de cartuchos



Sistema de enganche rápido