

Sello redondo estándar

HSD77 SG 1x12/16/22/26/34/42 b40 A2...

Nº de artículo: 3030486542



- **Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a la abertura de inspección integrada**
- **Tecnología de anillos segmentados para el ajuste in situ de tres a cinco diámetros de tubería diferentes**

Para el sellado de tuberías recién instaladas o anteriormente colocadas en los taladros de núcleo o en los casquillos de pared. Adaptación posible a los diámetros de tubería convencionales in situ.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- con separaciones estándar de cara a un posterior montaje

Dimensiones:

- Anchura de sellado: 40 mm

Propiedades:

- Perfil-U: máxima estabilidad de los segmentos de prensa



Material:

- Placas de prensa, tornillos y tuercas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L)
- Goma: EPDM

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

PROPIEDADES

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo Ø _i (mm):	77
Paso de tubería:	1
Ø _e (mm) de tubería del medio:	1X12/16/22/26/34/42
Unidades de embalaje:	1