

# Módulo del elemento de sellado externo 4

## para entrada de un solo edificio, variante básica 1

FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2

Nº de artículo: 2500400002, GTIN: 4052487062336

Elemento de sellado externo para ESH Basic - GV 1 con brida fija/suelta para edificios con sótano subterráneo con membranas a prueba de agua según la norma DIN 18533 W2.2-E. Adecuado para alojar membranas a prueba de agua de asfalto o de lámina de plástico (en este último caso es necesario contar con incrustaciones de goma, consulte los accesorios).



Las imágenes pueden diferir respecto al producto  
seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Montaje sencillo y rápido

### Alcance de suministro:

- Brida fija/suelta para la colocación de tacos
- 4 elementos de fijación de pared SXR 10x80

## Dimensiones:

- Brida fija Øa: 420 mm
- Brida suelta Øa: 410 mm
- Espesor de la brida fija: 10 mm
- Espesor de la brida suelta: 10 mm

## Propiedades:

- Para edificios con sótano subterráneo según la norma DIN 18533 W2.2-E
- Alojamiento de membranas a prueba de agua (asfalto o lámina de plástico)

## Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Material:

- Acero inoxidable V2A (AISI 304L)

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

# PROPIEDADES

Revestimiento de tubería Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	100
Brida fija Ø (mm) D2:	425
Brida suelta Ø (mm) D3:	415
Espesor de pared para el casquillo de pared (mm) S:	2

# ACCESORIOS NECESARIOS



Módulo del elemento de sellado  
externo 1