

# Kit de protección frente a incendios S90

para sello redondo HSI150

HSS150 HSI150 HRD

Nº de artículo: 5030010031, GTIN: 4052487233583



- **Protección frente a incendios S90 en combinación con sello redondo HRD 150/160**
- **Se pueden colocar tabletas en uno de los lados utilizando bolsas especiales de montaje**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Cortafuegos estanco al gas y al agua de acuerdo con la clase de resistencia al fuego S90 según la norma DIN 4102-9 para instalación en el sistema HSI150 para paredes. El sellado se produce a través del sello redondo HRD. El cortafuegos está homologado para todo tipo de cables en paredes.

## HECHOS

### Ventajas:

- Protección frente a incendios para la entrada de cables HSI150
- no son necesarios diseños de pared adicionales
- no hay limitación de diámetro de los cables individuales
- tabletas anti fuego impermeables
- Homologación para la creación de paquetes con HSI150 hasta 2 x 6

### Alcance de suministro:

- 1 kit de tabletas HVS para una ocupación plena (sin cables) 2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Correa de sujeción de acero inoxidable
- Placa de identificación

## Dimensiones:

- a partir de un espesor de pared: 150 mm
- Espesor del cortafuegos: al menos 280 mm
- Tamaño máximo del paquete: 430 x 1270 mm (2x6)

## Ensayos/normas:

- Homologación DIBT Z-19.15-1906 según la norma DIN 4102-9

## PROPIEDADES

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo Ø<sub>i</sub>  
(mm): 150

## ACCESORIOS NECESARIOS



Lubricante



Llave de gancho articulada



Tabletas anti fuego-placa de montaje