

Siempre. Seguro. Estanco.

## Cubierta del sistema

con tecnología de retracción en frío para canales de cables corrugados

### HSI90 D1x75 KS WR

Nº de artículo: 2206040001, GTIN: 4052487060943



- **la fijación mecánica (bayoneta) y el sellado (tuerca de apriete) actúan de forma independiente**
- **El sistema de bayoneta con bloqueo y contrarrosca (seguro frente a apertura espontánea)**

Para aplicación en inserto de pared y brida de aluminio HSI 90. Para conectar canales de cables corrugados. Los casquillos contraídos en frío ofrecen un amplio ámbito de aplicación, y se contraen sobre los cables si necesidad de herramientas. Especialmente indicado para tuberías con las paredes finas o sensibles a la temperatura.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- sellado adecuado para tuberías con las paredes finas o sensibles a la temperatura
- tecnología de contracción que no necesita herramientas

### Alcance de suministro:

- Manguera con contracción en frío

### Dimensiones:

- para diámetro de tubería  $\varnothing_a$ : 75 mm

## Material:

- Cubierta del sistema: Policarbonato
- Tuerca de apriete: Mezcla PC/PBT
- Manguera con contracción en frío: EPDM

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

## ACCESORIOS NECESARIOS



Llave de gancho articulada