

Siempre. Seguro. Estanco.

Sello redondo estándar

con tecnología de anillos supersegmentados de forma continua

HSD150 SSG 1x70-112 b40 A4/NBR55

Nº de artículo: 3030431511, GTIN: 4052487238694



- **Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a la abertura de inspección integrada**
- **tecnología de anillos supersegmentados integrada para un ajuste individual al diámetro de tubería in situ**
- **Segmentos con rotulación exacta del diámetro**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Para el sellado de tuberías recién instaladas o anteriormente colocadas en los taladros de núcleo o en los casquillos de pared. Posible ajuste continuo al diámetro de tubería in situ.

HECHOS

Ventajas:

- con separaciones estándar de cara a un posterior montaje
- Disponible en diferentes combinaciones de materiales para aplicaciones orientadas a necesidades específicas
- disponible en existencias

Dimensiones:

- Anchura de sellado hasta Ø 250 mm: 40 mm
- Anchura de sellado con Ø 300 mm: 50 mm

Propiedades:

- Perfil-U: máxima estabilidad de los segmentos de prensa

Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

Material:

- Placas de prensa, tornillos y tuercas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Goma: EPDM o bien NBR

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua

PROPIEDADES

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo \varnothing_i (mm):	150
Paso de tubería:	1
\varnothing_e (mm) de tubería del medio:	70-112
Unidades de embalaje:	1

IMÁGENES

