

# Cadena articulada

## Sellado de tubos modular

Nº de artículo: 1410061510, GTIN: 4052487146869



- **con control integrado de montaje - no es necesaria una llave dinamométrica**
- **no es necesario volver a apretar**
- **Tuercas integradas en el componente por inyección, de ahí que no haya piezas sueltas**

Para el sellado de tuberías recién instaladas o anteriormente colocadas en los taladros de núcleo o en los casquillos de pared. El montaje modular permite el uso en todo tipo de tubos y combinaciones de diámetros.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Tornillos con geometría optimizada
- Made in Germany
- disponible en existencias
- adecuado para un sellado posterior

### Alcance de suministro:

- Barra de lubricante

### Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2



## Material:

- Goma: EPDM o bien NBR
- Tornillos y tuercas: acero fino inoxidable V4A (AISI 316L)
- Placas de prensa: poliamida reforzada con fibra de vidrio

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

Ø <sub>i</sub> -apertura interior en el muro (mm):	600
Ø <sub>e</sub> -tubería exterior de suministro (mm):	400-420
Número de segmentos:	10
Modelo:	GKD615
Profundidad de instalación (mm):	205

## IMÁGENES

