

Cadena articulada

Sellado de tubos modular

Nº de artículo: 1410030010, GTIN: 4052487142137



- **con control integrado de montaje - no es necesaria una llave dinamométrica**
- **no es necesario volver a apretar**
- **Tuercas integradas en el componente por inyección, de ahí que no haya piezas sueltas**

Para el sellado de tuberías recién instaladas o anteriormente colocadas en los taladros de núcleo o en los casquillos de pared. El montaje modular permite el uso en todo tipo de tubos y combinaciones de diámetros.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Tornillos con geometría optimizada
- Made in Germany
- disponible en existencias
- adecuado para un sellado posterior

Alcance de suministro:

- Barra de lubricante

Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2



Material:

- Goma: EPDM o bien NBR
- Tornillos y tuercas: acero fino inoxidable V4A (AISI 316L)
- Placas de prensa: poliamida reforzada con fibra de vidrio

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

PROPIEDADES

| | |
|--|---------|
| Ø _I -apertura interior en el muro (mm): | 150 |
| Ø _e -tubería exterior de suministro (mm): | 104-113 |
| Número de segmentos: | 10 |
| Modelo: | GKD300 |
| Profundidad de instalación (mm): | 100 |

IMÁGENES

