

Sello redondo individual

con tecnología de anillos segmentados

HRD150/160 SGi b60



- **fabricación individual según el perfil necesario**
- **Tecnología de anillos segmentados para el ajuste in situ de tres a cinco diámetros de tubería diferentes**
- **Conexión de forma ajustada a la bayoneta, lo que le confiere una seguridad frente a la abrasión integrada**
- **También adecuado para el sellado de cables TRI-DELTA**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Para aplicación en inserto de pared y brida de plástico HSI150. Versión separada para el sellado de cables a punto de instalarse o que acaban de ser tendidos y diferentes ocupaciones de cables que se repiten constantemente. Una junta individual con anillos segmentados permite el ajuste al respectivo diámetro de cable in situ. Gracias a ello se pueden sustituir varias juntas diferentes por una junta universal.

HECHOS

Ventajas:

- Orificios no ocupados con tapas ciegas colocadas ex fábrica
- junta separada para un posterior montaje



Alcance de suministro:

- Tapones ciegos
- Barra de lubricante
- Pedido mínimo: 25 unidades

Dimensiones:

- Anchura de sellado: 60 mm
- Placas de prensa: 5 mm
- Diámetro externo: 150/160 mm

Propiedades:

- Pedido mínimo: 25 unidades

Material:

- Placas de prensa, tornillos, tuercas y arandelas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Goma: EPDM

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

IMÁGENES

