

# kit de tapones para manguitos y conexiones tubulares

para entradas de edificios multi-línea (inserciones de pared)

## MSH ZBS2

Nº de artículo: 1552002110, GTIN: 4052487165853



- **con tecnología de anillos segmentados para un ámbito de aplicación máximo**

Para conectar un tramo de tubería vacío de DN75 (corrugado) con la entrada de edificio multi-línea, y para el sellado subterráneo de las tuberías.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Con sellado ciego en la entrega
- El sellado de la tubería de revestimiento de la entrada de edificio o del recorrido de la tubería permite una colocación posterior

### Alcance de suministro:

- 2 tapones para manguito MS 78 - U 1/24-52
- 1 tapón para manguito MS 78 - KD 1/13-21+3/7-13+1/5-13
- 6 correas de sujeción
- 1 tapón de cierre para gas GS 63-70-78/32-40-50
- 4 casquillos dobles DN75 para tuberías corrugadas (Kabuflex o Unicor Duolight)
- 12 anillos perfilados DN75

## Dimensiones:

- Área de aplicación MS 78 - U: 1 cable/tubería con Øa 24 - 52 mm
- Área de aplicación MS 78 - KD: 1 cable de Øa 13 - 21 mm, 3 cables de Øa 7 - 13 mm, 1 cable de Øa 5 - 13 mm
- Área de aplicación de los tapones de cierre para gas: adecuados para conductos con Øi: 63 - 78mm, tubería con Øa: 32, 40 o 50 mm

## Material:

- Manguitos: EPDM
- Correas de sujeción: Acero inoxidable V2A (AISI 304L)
- Tapones de cierre para gas: NBR
- Casquillos dobles: PE-HD
- Junta perfilada: EPDM