

kit de tapones para manguitos

for multi-line building entry systems

MSH ZBS3

Nº de artículo: 1552002120, GTIN: 4052487165860



- **con tecnología de anillos segmentados para un ámbito de aplicación máximo**

Para un sellado subterráneo de las tuberías de suministro en el interior de la tubería de revestimiento o en el recorrido de la tubería vacía de Øa 75 hasta máx. Øa 90 (lisa o corrugada).



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Con sellado ciego en la entrega
- El sellado de la tubería de revestimiento de la entrada de edificio o del recorrido de la tubería permite una colocación posterior

Alcance de suministro:

- 2 tapones para manguito MS 78 - U 1/24-52
- 1 tapón para manguito MS 78 - KD 1/13-21+3/7-13+1/5-13
- 1 tapón para manguito MS 78 - D / 0 (sellado ciego)
- 7 correas de sujeción

Dimensiones:

- Área de aplicación MS 78 - U: 1 cable/tubería con \varnothing 24 - 52 mm
- Área de aplicación MS 78 - KD: 1 cable de \varnothing 13 - 21 mm, 3 cables de \varnothing 7 - 13 mm, 1 cable de \varnothing 5 - 13 mm

Material:

- Manguitos: EPDM
- Correas de sujeción: Acero inoxidable V2A (AISI 304L)