

Tubería aglomerada con cemento con manguito

Entrada al suelo para manguera espiral Hateflex

KES MA110 ZVR100/1500

Nº de artículo: 3030517571, GTIN: 4052487244350



- **se une al hormigón de forma homogénea gracias a su revestimiento especial**

- **Se puede hacer el corte a medida a ras recto o en ángulo de la tubería aglomerada con cemento una vez terminado el suelo**

Para usar con hormigón a prueba de agua. Mediante un manguito se puede conectar la manguera flexible Hateflex 14110. El sellado de los cables tiene lugar mediante un sello redondo que no se incluye en el alcance de suministro.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Tubería de plástico insensible a la rotura, inherentemente estable
- Peso reducido

Alcance de suministro:

- Cubierta de cerradura
- 1 casquillo con correas de sujeción

Dimensiones:

- Casquillo de pared Ø: 100 mm
- Longitud (por fuera del manguito): 500 mm

Propiedades:

- La manguera espiral Hateflex ha de pedirse por separado con la longitud necesaria

Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1 y 2

Material:

- Tubería: PVC-U
- Cubierta de cerradura: PE
- Manguito: EPDM
- Correas de sujeción: W4

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua