

# Sello redondo individual

Anchura de sellado 30 mm

HRD100 G 1x30\*4 b30 A2/EPDM55

Nº de artículo: 3030338197

Sello redondo individual en versión separada para el sellado de cintas planas de conexión a tierra a punto de instalarse o recién tendidas. La junta se fabricará según las dimensiones especificadas por el cliente - por ejemplo excéntricas, tapadas con brida o para un almacenaje múltiple y mixto.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Fabricación milimétrica según la situación de montaje especificada por el cliente
- máximo aprovechamiento de la superficie de ocupación
- suministro con cortos plazos de entrega

### Alcance de suministro:

- Barra de lubricante

### Dimensiones:

- Anchura de sellado: 30 mm
- Placas de prensa: 5 mm
- Para una cinta plana de conexión a tierra: 30 x 4mm



## Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Placas de prensa, tornillos, tuercas y arandelas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L), opcional V4A (AISI 316L)
- Goma: EPDM, NBR, KTW o silicona

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón