

# Sello redondo estándar

Anchura de sellado 40 mm

## HSD100 1x40 b40 A2/KTW55

Nº de artículo: 1650010042, GTIN: 4052487121422



- **Seguridad en el montaje visible y perceptible gracias a la abertura de inspección integrada**

Para el sellado de tuberías recién instaladas o anteriormente colocadas en los taladros de núcleo o en los casquillos de pared. Disponible para cualquier tamaño de tubería convencional.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Se puede separar hasta un Ø de 200 mm para su montaje in situ
- Separado de serie a partir de Ø 250 mm
- Disponible en diferentes combinaciones de materiales para aplicaciones orientadas a necesidades específicas
- disponible en existencias

### Dimensiones:

- Anchura de sellado: 40 mm



## Propiedades:

- certificación FHRK
- Perfil-U: máxima estabilidad de los segmentos de prensa

## Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Placas de prensa, tornillos y tuercas: Acero fino inoxidable V2A (AISI 304L) o V4A (AISI 316L)
- Goma: EPDM, NBR o con homologación KTW

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

Revestimiento de tubería Ø <sub>i</sub> (mm):	100
Adecuado para una tubería media de Ø (mm):	40-43

## IMÁGENES

