

Obturador autoinflable para conductos ocupados

OKT50 Set12

Nº de artículo: 3030315796, GTIN: 4052487225274



- **Tecnología patentada para una fácil y rápida instalación.**
- **Montaje sin herramientas.**
- **Se adapta a diferentes tipos de tuberías y diámetros.**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Para el sellado de cables y canalizaciones.

HECHOS

Ventajas:

- Permite obturar y sellar de forma sencilla conductos con cables existentes.
- Accionamiento manual instantáneo, sin necesidad de aplicar calor ni otros productos selladores.
- Instalación de varios cables con el accesorio OKT-CR.
- Disponibilidad inmediata
- disponible en existencias

Alcance de suministro:

- Lubricante

Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

Material:

- La bolsa está fabricada mediante láminas de aluminio, polipropileno y poliéster.
- Cinta aislante: Butilo

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

PROPIEDADES

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo Ø; (mm):	40-48
Número de cables/medio:	1
Adecuado para una tubería media de Ø (mm):	7-30
Unidades de embalaje:	12

IMÁGENES

