

# Obturador autoinflable para conductos ocupados

## OKT110 Set12

Nº de artículo: 3030315804, GTIN: 4052487225311



- Tecnología patentada para una fácil y rápida instalación.
- Montaje sin herramientas.
- Se adapta a diferentes tipos de tuberías y diámetros.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Para el sellado de cables y canalizaciones.

## HECHOS

### Ventajas:

- Permite obturar y sellar de forma sencilla conductos con cables existentes.
- Accionamiento manual instantáneo, sin necesidad de aplicar calor ni otros productos selladores.
- Instalación de varios cables con el accesorio OKT-CR.
- Disponibilidad inmediata
- disponible en existencias

### Alcance de suministro:

- Lubricante

### Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- La bolsa está fabricada mediante láminas de aluminio, polipropileno y poliéster.
- Cinta aislante: Butilo

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

## PROPIEDADES

Revestimiento de tubería/taladro de núcleo Ø <sub>i</sub> (mm):	90-107
Número de cables/medio:	1
Adecuado para una tubería media de Ø (mm):	12-85
Unidades de embalaje:	12

## IMÁGENES

