

# Insert d'étanchement pour pièce brute

## disposition en rangées

### MSH Basic MBK SR3

No. d'article: 3030484493, GTIN: 4052487242967



- **surface lisse sur tout le pourtour pour un traitement optimal du sol fini**

Pour introduction et étanchement communs de tous les circuits d'alimentation (électricité, eau, télécommunications, gaz) dans le cas de bâtiments sans cave, pour placement dans le corps de base MSH Basic FUBO EBT SR3. L'unité MSH Basic MBK SR3 est complétée par un élément d'étanchéité universel fourni séparément.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Étanchement de tous les circuits d'alimentation par une seule insertion
- Toutes les lignes sont échançifiées séparément
- Disposition flexible des différentes lignes

### Contenu de la livraison:

- 1 insert d'étanchement
- 6 vis autotaraudeuses 8x35 pour étanchement de lignes

### Dimensions:

- Largeur : 379 mm
- longueur : 135 mm
- Hauteur : 283 mm



## Propriétés:

- certifié DVGW
- À compléter par des éléments d'étanchéité de lignes

## Matériau:

- Plaque d'ancrage , polyamide renforcé de fibres de verre
- Tubes : polyamide renforcé de fibres de verre avec TPE
- Vis: acier inoxydable AISI 304L

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

## Tests/normes:

- DVGW VP 601