

Couvercle

avec manchon emboîtable pour gaines passe-câbles lisses


HSI150 D1x125 GSM

No. d'article: 2101100115, GTIN: 4052487119450



- **La fixation mécanique (baïonnette) et l'étanchéité (écrou de serrage) agissent indépendamment l'une de l'autre**
- **Système de baïonnette avec blocage de retour et contre vissage (sécurité contre ouverture inopinée)**
- **Raccord élastique emboîtable par le biais d'un élément préformé en caoutchouc (Øa 110 et 125 mm)**

Pour utilisation dans passage étanche et bride en plastique HSI150.
Pour raccordement de gaines passe-câbles lisses. L'étanchement est réalisé par emboîtement.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Installation rapide par emboîtement sans autre composant de raccordement

Propriétés:

- certifié FHRK



Matériau:

- Couvercle : polycarbonate
- Écrou de serrage : PC/PBT Blend
- Manchon emboîtable en caoutchouc EPDM

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar

PROPRIÉTÉS

Tuyau-Ø
(mm): 125

IMAGES



ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Clé articulée à ergots