

# Flexible spiralé en plastique

## pour système d'entrée de câbles

### Hateflex14150/3000

No. d'article: 3030589745, GTIN: 4052487247856



- **flexible spiralé en plastique souple (résistance à la pression au sommet de 745 N)**
- **avec les composants de raccordement correspondants, possibilité de créer un système d'entrée de câbles étanche à la pression (2,5 bars de pression extérieure)**



Flexible spiralé en plastique souple et très résistant. Avec les composants de raccordement correspondants, possibilité de créer un système d'entrée de câbles étanche à la pression.

Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- longueur de gaine sans manchon disponible jusqu'à 25 m
- Possibilité de montage sur le système de gaine vide
- avec surface intérieure lisse pour tirage de câbles en douceur

### Contenu de la livraison:

- matériel bobiné de 25 m (livrable en longueurs spéciales de segments de 0,5 m)
- avec couvercle de fermeture

## Dimensions:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- Øa: 166 mm ± 1 mm

## Propriétés:

- résistance à la pression au sommet : 450 N
- rayon de courbure minimum : 900 mm
- poids : 4500 g/m
- Température de pose de + 5 °C à + 50 °C
- avec surface intérieure lisse pour tirage de câbles en douceur
- résistant aux intempéries et aux UV, imputrescible
- Résistant aux saumures et à l'eau de mer

## Matériau:

- PVC dur/PVC souple

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

# PROPRIÉTÉS

Longueur (m): 3.0

# IMAGES

