

Flexible spiralé en plastique

pour système d'entrée de câbles

Hateflex14090/6000

No. d'article: 3030590122, GTIN: 4052487247665



- **flexible spiralé en plastique souple (résistance à la pression au sommet de 745 N)**
- **avec les composants de raccordement correspondants, possibilité de créer un système d'entrée de câbles étanche à la pression (2,5 bars de pression extérieure)**



Flexible spiralé en plastique souple et très résistant. Avec les composants de raccordement correspondants, possibilité de créer un système d'entrée de câbles étanche à la pression.

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Tracé de tubes vides sans manchon, disponible jusqu'à 25 m
- Possibilité de montage sur le système de gaine vide
- avec surface intérieure lisse pour tirage de câbles en douceur

Contenu de la livraison:

- matériel bobiné de 25 m (livrable en longueurs spéciales de segments de 0,5 m)
- avec couvercle de fermeture

Dimensions:

- Øa: 104 mm ± 1 mm
- Øi: 91 mm ± 1 mm

Propriétés:

- résistance à la pression au sommet : 450 N
- Coefficient de frottement de glissement sur la surface intérieure : 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- poids : 4000 g/m
- Coefficient de frottement de glissement sur la surface intérieure : 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Température de pose de + 5 °C à + 50 °C
- résistant aux intempéries et aux UV, imputrescible
- Résistant aux saumures et à l'eau de mer

Matériau:

- PVC dur/PVC souple

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

PROPRIÉTÉS

Longueur (m): 6.0

IMAGES

