

Élément extérieur d'étanchéité, module 8

pour entrées de bâtiment monolignes, variante de base 1

ESH PolySafe M8

No. d'article: 2900300600, GTIN: 4052487130134



- Avec système d'injection de membrane pour perçages dans les types de murs les plus courants
- Sortie contrôlée de résine par flexible de membrane rainuré



Le photo peut différer du produit sélectionné

Élément extérieur d'étanchéité pour ESH Basic - GV 1 avec système d'injection de membrane pour étanchement de bâtiments avec cave, dans des types de murs les plus courants en cas d'utilisation de carottages.

INFORMATIONS

Avantages:

- Installation rapide en quelques minutes
- Restauration non requise de l'étanchement de cave selon DIN 18533

Contenu de la livraison:

- Élément extérieur d'étanchéité, module 8
- 1 pièce tube d'équilibrage
- 2 pièces éclisses anti-rotation
- 2 pièces chevilles pour cadres SXR 10 x 80

Dimensions:

- Pour carottages : Øi 99 - 103 mm

Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Bride, contre-palier et flexible de membrane : EPDM
- Tube de remplissage de résine : PE
- Ruban d'étanchéité : butyle

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Pistolet



Dispositif de serrage rapide MIS



Variante de base avec étanchement
intérieur



Résine bicomposant M3000