

Kit de protection incendie S90

pour couvercle HSI150

HSS150 HSI150

No. d'article: 5030010030, GTIN: 4052487233606



- **Protection au feu S90 associée à des couvercles**
- **Possibilité de montage de coussin unilatéral au moyen de poches spéciales de montage**



Le photo peut différer du produit sélectionné

Cloison coupe-feu étanche au gaz et à l'eau correspondant à la classe de résistance au feu S90 selon DIN 4102-9, à placer dans le système HSI150 pour murs. L'étanchement est réalisé par le biais d'un couvercle. La cloison est homologuée pour tout type de câble dans des murs.

INFORMATIONS

Avantages:

- Protection au feu pour passe-câbles HSI150
- Modification très flexible de la disposition
- Sans installation murale en saillie supplémentaire
- Sans limite de diamètre de câble
- Coussins coupe-feu résistants aux intempéries
- Homologué pour formation de paquet avec HSI150 jusqu'à 2 x 6

Contenu de la livraison:

- 1 jeu de coussins HVS pour occupation intégrale sans câble : 1 x HVS-K-720, 1 x HVS-K-400, 4 x HVS-K-250/2, 4 x HVS-KB-60
- Collier de serrage en acier inoxydable
- Plaque d'identification

Dimensions:

- Épaisseur de cloison : au moins 440 mm
- À partir d'une épaisseur de mur de : 240 mm
- Taille maximale de paquet : 430 x 1 270 mm (2x6)

Tests/normes:

- Agrément DIBT Z-19.15-1906 selon DIN 4102-9

PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage Ø_i 150
(mm):

IMAGES



ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Tôle de montage pour coussins
coupe-feu



Lubrifiant



Clé articulée à ergots