

Toujours. Sûr. Étanche.

Joint annulaire en caoutchouc standard

largeur d'étanchement 80 mm

HSD125 1x75 b80 A2/EPDM55

No. d'article: 1600200751, GTIN: 4052487040723



- **Visible et palpable sécurité d'installation grâce à l'ouverture de contrôle**

Pour l'étanchement de tubes nouvellement installés ou déjà posés dans carottages ou gaines. Disponible pour toutes les tailles courantes de tube.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Domaine d'application:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche, classe de sollicitation 2

Avantages:

- Étanchement non altérant grâce à la largeur d'étanchement
- Disponible en stock

Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 80 mm

Propriétés:

- Profilé en U : stabilité maximale des segments de pression

Matériau:

- Plaques de presse, vis et écrous : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM

Étanchéité:

- Étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage \varnothing_i (mm): 125
Convient pour tube de transport \varnothing (mm) de: 75
Convient pour tube de transport \varnothing (mm) à: 77

IMAGES

