

Toujours. Sûr. Étanche.

# Joint annulaire en caoutchouc standard

largeur d'étanchement 80 mm

HSD400 1x273 b80 A2/EPDM55

No. d'article: 1600700274, GTIN: 4052487041560



- **Visible et palpable sécurité d'installation grâce à l'ouverture de contrôle**

Pour l'étanchement de tubes nouvellement installés ou déjà posés dans carottages ou gaines. Disponible pour toutes les tailles courantes de tube.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Domaine d'application:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche, classe de sollicitation 2

### Avantages:

- Étanchement non altérant grâce à la largeur d'étanchement
- Disponible en stock

### Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 80 mm

## Propriétés:

- Profilé en U : stabilité maximale des segments de pression

## Matériau:

- Plaques de presse, vis et écrous : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM

## Étanchéité:

- Étanche au gaz et à l'eau

# PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage  $\varnothing_i$  (mm): 400

Convient pour tube de transport  $\varnothing$  (mm) de: 273

Convient pour tube de transport  $\varnothing$  (mm) à: 276

# IMAGES

