Entrée de bâtiment combinée pour gaz

pour bâtiments sans cave

HSFLEX SKIDFG-PE100-OSCHR-TE DN80 BL4900

No. d'article: 1990800100, GTIN: 4052487054492

Entrée de bâtiment combinée pour gaz, modèle Schuck DN 80 pour placement dans pièce brute ADS 100 - FUBO - DN 80.

Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- montage rapide et simple
- Montage à sec

Contenu de la livraison:

- Entrée de bâtiment combinée pour gaz, modèle Schuck DN 80, y compris sécurité antitorsion et antidéchirement, éléments d'étanchéité prémontés

Dimensions:

- Insert d'étanchement Øa : 150 mm

Domaine d'application:

- béton étanche classe de sollicitation 1 et 2

Matériau:

- Insert d'étanchement : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

PROPRIÉTÉS

Article: Gebäudeeinführung Gas

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de