

# Joint annulaire en caoutchouc standard

pour installations de récupération des eaux de pluie

## HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM

No. d'article: 3030300059, GTIN: 4052487223720



- **Visible et palpable sécurité d'installation grâce à l'ouverture de contrôle**
- **Technologie intégrée de bagues segmentées pour adaptation personnalisée aux diamètres des conduites sur place**



Le photo peut différer du produit sélectionné

Pour l'étanchement de câbles/tubes de fluides nouvellement installés ou déjà posés dans carottages ou gaines, adaptés aux installations de récupération des eaux de pluie.

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Pour installation à postériori, segmenté de série
- Disponible en stock

### Contenu de la livraison:

- 1 unité d'emballage: 5 pièces

### Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm
- Pour carottages/gaines  $\varnothing$  : 100 mm
- Pour 4 câbles/tubes dont 3 unités de  $\varnothing$  6-18 mm et 1 unité de  $\varnothing$  25, 32 ou 40 mm



## Propriétés:

- certifié FHRK
- Profilé en U : stabilité maximale des segments de pression

## Domaine d'application:

- béton étanche classe de sollicitation 1 et 2

## Matériau:

- Plaques de presse, vis et écrous : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

# PROPRIÉTÉS

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Gaine/carrotage Ø<sub>i</sub> (mm):   | 100              |
| Nombre câbles/médium en tout:         | 4                |
| Nombre câbles/médium:                 | 1<br>3           |
| Convient pour une conduite de Ø (mm): | 25/32/40<br>6-18 |
| Unité d'emb.:                         | 5                |

# IMAGES

