

# Joint annulaire en caoutchouc standard pour raccords de bâtiment

## HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

No. d'article: 3030300054, GTIN: 4052487126250



- **Visible et palpable sécurité d'installation grâce à l'ouverture de contrôle**
- **Technologie intégrée de bagues segmentées pour adaptation personnalisée aux diamètres des conduites sur place**



Pour étanchement d'une conduite d'eau ou d'un câble électrique et des lignes de télécommunications dans des carottages ou gaines.

Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Disponible en stock

### Contenu de la livraison:

- 1 unité d'emballage: 15 pièces

### Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm
- Pour carottages/gaines  $\varnothing$  : 100 mm
- Pour 5 câbles/tubes dont 4 unités de  $\varnothing$  7-12 mm et 1 unité de  $\varnothing$  24 à 44 mm



## Propriétés:

- certifié FHRK
- Profilé en U : stabilité maximale des segments de pression

## Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Plaques de presse, vis et écrous : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

# PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage Ø <sub>i</sub> (mm):	100
Nombre câbles/médium en tout:	5
Nombre câbles/médium:	1
	4
Conduite Ø extérieur (mm):	24-44
	7-12
Unité d'emb.:	1

# IMAGES

