

# Kit de raccordement pour système d'entrée de câbles avec carottage/gaine pour un montage a posteriori

## KES150 MA KB SET

No. d'article: 2125818500, GTIN: 4052487140409

Pour raccordement du flexible spiralé Hateflex 14150 aux carottages ou gaines. La tubulure est reliée au flexible par le biais d'une manchette. L'étanchement avec le mur est assuré par deux joints annulaire en caoutchouc inclus.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Raccordement élastique et mécaniquement résistant avec manchette de système
- Tube de gainage résistant et à paroi épaisse

### Contenu de la livraison:

- Tubulure y compris manchette avec colliers de serrage
- 2 pièces joints annulaire HSD 200/159

### Dimensions:

- Tubulure Øa : 160 mm
- Longueur de tubulure : 500 mm

### Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Manchette/Joint d'étanchéité : EPDM
- Colliers de serrage, plaques de presses, vis et écrous: acier inoxydable V2A (AISI 304L)
- Tubulure : PVC

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars

# PROPRIÉTÉS

Article: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr