

Élément extérieur d'étanchéité, module 4

pour entrées de bâtiment multilignes de chauffage urbain, variante de base 1

FLFA1x300/80/0 DIN18533 A2

No. d'article: 2500400007, GTIN: 4052487062381

Élément extérieur d'étanchéité pour MSH Basic-chauffage urbain - GV 1 avec bride fixe/amovible pour bâtiments avec cave, avec feuillets d'étanchéité pour cas de charge eau stagnante/permanente selon DIN 18533, W2.2-E. Approprié pour loger des feuillets d'étanchéité en bitume ou feuille.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- montage rapide et simple

Contenu de la livraison:

- Bride fixe/amovible à cheviller
- 6 unités éléments de fixation murale SXR 10x80

Dimensions:

- Bride fixe Øa : 630 mm
- Bride amovible Øa : 620 mm
- Épaisseur bride fixe : 10 mm
- Épaisseur bride amovible : 10 mm

Propriétés:

- Pour bâtiments avec cave selon DIN 18195 partie 6
- Logement de feuillets d'étanchéité (bitume ou feuille)

Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1

Matériau:

- Acier inoxydable AISI 304L

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,5 bar

PROPRIÉTÉS

Gaine Ø _i (mm) D1:	300
Bride fixe Ø (mm) D2:	630
Bride amovible Ø (mm) D3:	620
Gaine épaisseur de paroi (mm) S:	2

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Élément extérieur d'étanchéité,
module 1