

Toujours. Sûr. Étanche.

Joint d'étanchéité modulaire

10xGKD615 EPDM50

No. d'article: 1410061510, GTIN: 4052487146869



- Avec contrôle d'installation intégré - l'utilisation d'une clé dynamométrique n'est plus nécessaire

- Pas de resserrage des vis
- Ecrou intégré dans le module - pas de pièces séparées

Pour l'étanchéité des tubes à poser ou pour des tubes déjà installés dans les carottages ou fourreaux à sceller. L'utilisation est possible grâce au système modulaire sur tout type de tuyaux et de diamètre.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Domaine d'application:

- Eau d'infiltration stagnante, Eau sous pression, Béton étanche, classe de sollicitation 1

Avantages:

- Optimisation de la géométrie des vis
- Fabriqué en Allemagne
- En stock
- Pour un montage ultérieur

Contenu de la livraison:

- Tube de lubrifiant

Matériau:

- Caoutchouc EPDM ou NBR
- Visserie: acier inox V4A (AISI 316L)
- Plaques de presse : polyamide renforcé de fibres de verre

Étanchéité:

- Étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

Min. espace annulaire (mm):	90
Max. espace annulaire (mm):	100
Min. tube médian \varnothing_e (mm):	304
Max. tube médian \varnothing_e (mm):	3000
Profondeur de montage (mm):	205
Nombre de maillons:	10

IMAGES

