

Toujours. Sûr. Étanche.

# Joint d'étanchéité modulaire

## 10xGKD410 NBR50

No. d'article: 3030412034, GTIN: 4052487232616



- Avec contrôle d'installation intégré - l'utilisation d'une clé dynamométrique n'est plus nécessaire

- Pas de resserrage des vis
- Ecrou intégré dans le module - pas de pièces séparées

Pour l'étanchéité des tubes à poser ou pour des tubes déjà installés dans les carottages ou fourreaux à sceller. L'utilisation est possible grâce au système modulaire sur tout type de tuyaux et de diamètre.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Domaine d'application:

- Eau d'infiltration stagnante, Eau sous pression, Béton étanche, classe de sollicitation 1

### Avantages:

- Optimisation de la géométrie des vis
- Fabriqué en Allemagne
- En stock
- Pour un montage ultérieur

### Contenu de la livraison:

- Tube de lubrifiant

## Matériau:

- Caoutchouc EPDM ou NBR
- Visserie: acier inox V4A (AISI 316L)
- Plaques de presse : polyamide renforcé de fibres de verre

## Étanchéité:

- Étanche au gaz et à l'eau

## PROPRIÉTÉS

|  |       |
|--|-------|
| Min. espace annulaire (mm):            | 37,0  |
| Max. espace annulaire (mm):            | 48,5  |
| Min. tube médian $\varnothing_e$ (mm): | 60,3  |
| Max. tube médian $\varnothing_e$ (mm): | 323,9 |
| Profondeur de montage (mm):            | 140   |
| Nombre de maillons:                    | 10    |

## IMAGES

