

Joint d'étanchéité modulaire

10xGKD615 NBR50

No. d'article: 1410161510, GTIN: 4052487151184



- **Avec contrôle d'installation intégré - l'utilisation d'une clé dynamométrique n'est plus nécessaire**
- **Pas de resserrage des vis**
- **Ecrou intégré dans le module - pas de pièces séparées**



Le photo peut différer du produit sélectionné

Pour l'étanchéité des tubes à poser ou pour des tubes déjà installés dans les carottages ou fourreaux à sceller. L'utilisation est possible grâce au système modulaire sur tout type de tuyaux et de diamètre.

INFORMATIONS

Avantages:

- Optimisation de la géométrie des vis
- Fabriqué en Allemagne
- Disponible en stock
- Pour un montage ultérieur

Contenu de la livraison:

- Tube de lubrifiant

Domaine d'application:

- béton étanche classe de sollicitation 1 et 2



Matériau:

- Caoutchouc : EPDM ou NBR
- Vis et écrous : acier inoxydable AISI 316L
- Plaques de presse : polyamide renforcé de fibres de verre

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

PROPRIÉTÉS

Nombre de maillons:	10
Type:	GKD615
Profondeur de montage (mm):	205

IMAGES

