

Toujours. Sûr. Étanche.

## Joint d'étanchéité modulaire

10xGKD200 EPDM50

No. d'article: 3030412036, GTIN: 4052487232500

Pour l'étanchéité des tubes à poser ou pour des tubes déjà installés dans les carottages ou fourreaux à sceller. L'utilisation est possible grâce au système modulaire sur tout type de tuyaux et de diamètre.



Le photo peut différer du produit sélectionné

### INFORMATIONS

#### Domaine d'application:

- Eau d'infiltration stagnante, Eau sous pression, Béton étanche, classe de sollicitation 1

#### Avantages:

- Optimisation de la géométrie des vis
- Fabriqué en Allemagne
- En stock
- Pour un montage ultérieur

#### Contenu de la livraison:

- Tube de lubrifiant

## Matériau:

- Caoutchouc EPDM ou NBR
- Visserie: acier inox V4A (AISI 316L)
- Plaques de presse : polyamide renforcé de fibres de verre

## Étanchéité:

- Étanche au gaz et à l'eau

## PROPRIÉTÉS

|  |       |
|--|-------|
| Min. espace annulaire (mm):            | 12,7  |
| Max. espace annulaire (mm):            | 16,0  |
| Min. tube médian $\varnothing_e$ (mm): | 21,3  |
| Max. tube médian $\varnothing_e$ (mm): | 323,9 |
| Profondeur de montage (mm):            | 75    |
| Nombre de maillons:                    | 10    |

## IMAGES

