

Joint d'étanchéité modulaire

No. d'article: 3030412031, GTIN: 4052487232593



- **Avec contrôle d'installation intégré - l'utilisation d'une clé dynamométrique n'est plus nécessaire**

- **Pas de resserrage des vis**
- **Ecrou intégré dans le module - pas de pièces séparées**

Pour l'étanchéité des tubes à poser ou pour des tubes déjà installés dans les carottages ou fourreaux à sceller. L'utilisation est possible grâce au système modulaire sur tout type de tuyaux et de diamètre.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS



Avantages:

- Optimisation de la géométrie des vis
- Fabriqué en Allemagne
- Disponible en stock
- Pour un montage ultérieur

Contenu de la livraison:

- Tube de lubrifiant

Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Caoutchouc : EPDM ou NBR
- Vis et écrous : acier inoxydable AISI 316L
- Plaques de presse : polyamide renforcé de fibres de verre

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

PROPRIÉTÉS

Nombre de maillons: 10

Type: GKD340

IMAGES

