

Toujours. Sûr. Étanche.

## Joint d'étanchéité modulaire

10xGKD275 EPDM50

No. d'article: 3030412039, GTIN: 4052487232623

Pour l'étanchéité des tubes à poser ou pour des tubes déjà installés dans les carottages ou fourreaux à sceller. L'utilisation est possible grâce au système modulaire sur tout type de tuyaux et de diamètre.



Le photo peut différer du produit sélectionné

### INFORMATIONS

#### Domaine d'application:

- Eau d'infiltration stagnante, Eau sous pression, Béton étanche, classe de sollicitation 1

#### Avantages:

- Optimisation de la géométrie des vis
- Fabriqué en Allemagne
- En stock
- Pour un montage ultérieur

#### Contenu de la livraison:

- Tube de lubrifiant

## Matériau:

- Caoutchouc EPDM ou NBR
- Visserie: acier inox V4A (AISI 316L)
- Plaques de presse : polyamide renforcé de fibres de verre

## Étanchéité:

- Étanche au gaz et à l'eau

## PROPRIÉTÉS

Min. espace annulaire (mm):	16,0
Max. espace annulaire (mm):	20,0
Min. tube médian $\varnothing_e$ (mm):	25,0
Max. tube médian $\varnothing_e$ (mm):	90
Profondeur de montage (mm):	75
Nombre de maillons:	10

## IMAGES

