

# Joint annulaire en caoutchouc individuel

avec technologie de bagues segmentées

## HRD150/160 SGI b60



- **Fabrication personnalisée en fonction d'exigences spécifiques**
- **Technologie de bagues segmentées pour adaptation à trois ou cinq diamètres différents sur place**
- **Liaison par la forme à la baïonnette par conséquent résistance au déplacement**
- **Aussi convenable pour l'étanchéification des câbles TRI-Delta**



Le photo peut différer du produit sélectionné

Pour utilisation dans passage étanche et bride en plastique HSI150. Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés et dispositions de câbles diverses et répétitives. La garniture d'étanchéité personnalisée à bagues segmentées permet une adaptation sur place aux diamètres de câble. Plusieurs garnitures d'étanchéité personnalisées peuvent être remplacées par une garniture d'étanchéité universelle.

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Ouvertures inoccupées obturées en usine
- Garniture d'étanchéité divisée pour une installation ultérieure



## Contenu de la livraison:

- Bouchon obturateur
- Tube de lubrifiant
- Commande minimale: 25 unités

## Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 60 mm
- Plaques de presse : 5 mm
- Øa : 150 / 160 mm

## Propriétés:

- Commande minimale: 25 unités

## Matériau:

- Plaques de presse, vis, écrous et rondelles : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Caoutchouc : EPDM

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

## IMAGES

