

# Tube en ciment aggloméré avec manchette

entrée au sol pour flexible spiralé Hateflex

## KES MA110 ZVR100/500

No. d'article: 2125502001, GTIN: 4052487154635



- **Liaison homogène avec le béton grâce au revêtement spécial**
- **Possibilité d'adaptation droite ou affleurante en biais de la longueur du tube en ciment aggloméré après finition du sol**

Pour utilisation dans béton étanche. Le flexible spiralé Hateflex 14110 peut être raccordé par le biais d'une manchette. Les câbles sont étanchéisés au moyen d'un joint annulaire en caoutchouc non inclus dans le contenu de la livraison.



Le photo peut différer du produit sélectionné

# INFORMATIONS

## Avantages:

- Tube en plastique résistant à la casse et de bonne stabilité dimensionnelle
- poids faible

## Contenu de la livraison:

- Couvercle de fermeture
- Manchette avec colliers de serrage

## Dimensions:

- Gaine Øi : 100 mm
- Longueur (hors manchette) : 500 mm

## Propriétés:

- Le flexible spiralé Hateflex est à commander séparément dans la longueur requise

## Domaine d'application:

- béton étanche classe de sollicitation 1 et 2

## Matériau:

- Tube : PVC-U
- Couvercle de fermeture : PE
- Manchette : EPDM
- Colliers de serrage : W4

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau