

Toujours. Sûr. Étanche.

# Gaine avec passage de câble à valeur ajoutée brute

## à sceller dans le béton

### BWS 200/200

No. d'article: 0827030200



- **Formation du paquet à travers le système à prise de câble - compatible entre les 3 tailles**
- **Adaptation aisée à une épaisseur murale sur place, à l'aide des tuyaux de protection de câble sur place**

Pour un montage et une installation à fleur de coffrage des joints annulaires standards.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Avec passages de câble pour une entrée délicate du câble
- Plaque vierge pour une fermeture étanche après le bétonnage
- Une planche vierge à trois parties facilite l'entrée depuis l'intérieur du bâtiment
- La bride externe peut également être utilisée pour le traitement des couches épaisses de bitume (PMBC)

### Propriétés:

- Bride centrale comme barrage d'eau
- Solutions d'attache pour la fixation au renforcement
- Sangles à clous pour une fixation aisée au coffrage

## Matériau:

- ABS

## Étanchéité:

- Étanchéité au gaz et à l'eau jusqu'à 1 bar tout de suite après le bétonnage

## PROPRIÉTÉS

Gaine $\varnothing_i$ (mm) d1:	200
Gaine $\varnothing_i$ (mm) d2:	200
Bride de talochage $\varnothing_a$ (mm) d3:	300x300
Épaisseur de mur minimum (mm) d4:	120

## IMAGES

