

Système d'injection de membrane pour bâtiments avec cave

MIS90D 1x13-21+3x7-13-1x5-13+2x7 K SET

No. d'article: 3030300144, GTIN: 4052487220309

Le photo peut différer du produit sélectionné



- **Entrée de bâtiment universelle avec système d'injection de membrane pour perçages dans les types de murs les plus courants**
- **Sortie contrôlée de résine par flexible de membrane rainuré**
- **Étanchement simultané des lignes d'électricité et de communication**

Pour étanchement fiable de toutes les lignes électriques et de télécommunications sans rétraction supplémentaire par le biais d'une manchette d'étanchéité.

INFORMATIONS

Avantages:

- Installation rapide en quelques minutes
- Restauration non requise de l'étanchement de cave selon DIN 18533
- Flexibilité par manchette d'étanchéité avec technologie de bagues segmentées

Contenu de la livraison:

- 1 unité d'emballage:
- 6 unités MIS 90, y compris bouchon de manchette prémonté
- 6 unités rosace de raccordement mural

Dimensions:

- Pour carottages Øi : 92 - 102 mm

Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Bride, contre-palier, bouchon de manchette, rosace de raccordement mural, flexible de membrane : EPDM
- Tube de remplissage de résine : PE
- Tube : PVC-U
- Ruban d'étanchéité : butyle
- Colliers de serrage en acier inoxydable : AISI 304L

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

PROPRIÉTÉS

Nombre câbles/médium en tout:	7
	1
Nombre câbles/médium:	3
	1
	2
Convient pour une conduite de Ø (mm):	13-21
	7-13
	5-13
	7
Longueur (mm):	1000
Épaisseur de paroi (mm):	200 - 900
Unité d'emb.:	6

IMAGES



ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Résine bicomposant M3000



Pistolet



Dispositif de serrage rapide