

Coussin d'étanchéité

avec système auto-gonflable

OKT110 Set12

No. d'article: 3030315804, GTIN: 4052487225311



- **technologie brevetée pour une installation finie très rapide**
- **assemblage entièrement sans outil - sans dispositif de remplissage ni capsules de gaz sous pression**
- **très adaptable aux différentes formes et diamètres des câbles**



Le photo peut différer du produit sélectionné

Pour étanchement de câbles dans carottages ou gaines. Convient pour l'étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés.

INFORMATIONS

Avantages:

- idéal pour les espaces confinés
- optimal comme étanchéité temporaire, par exemple pour étancher le courant du bâtiment
- pas de flexible de remplissage et donc pas d'ouverture dans le coussin d'étanchéité
- Possibilité d'occupation multiple avec une étoile d'étanchéité OKT CR (accessoire)
- Disponible en stock

Contenu de la livraison:

- Lubrifiant

Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E
- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Plaques en aluminium, polyéthylène et polyester
- Ruban d'étanchéité : butyle

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 0,5 bar

PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage Ø _i (mm):	90-107
Nombre câbles/médium:	1
Convient pour une conduite de Ø (mm):	12-85
Unité d'emb.:	12

IMAGES

