

# Joint annulaire en caoutchouc individuel

Pour microtubes/gaines :

## HRD150 12x20 b60 A2/EPDM

No. d'article: 2703270010, GTIN: 4052487185295

Joint annulaire en caoutchouc sur mesure, en version fermée, pour l'étanchement de microtubes ou de gaines.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- En combinaison avec un anneau adaptateur à utiliser dans le passage étanche HSI150
- Densité d'occupation élevée
- Facultative avec couvercles borgnes pour les orifices non occupés

### Contenu de la livraison:

- Tube de lubrifiant

### Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 60 mm
- Plaques de presse : 5 mm
- Pour carottages / gaines à partir de  $\varnothing$  : 150 mm



## Propriétés:

- certifié FHRK

## Domaine d'application:

- béton étanche classe de sollicitation 1 et 2

## Matériau:

- Plaques de presse, vis, écrous et rondelles : acier inoxydable AISI 304L, en option AISI 316L
- Caoutchouc : EPDM

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 2,5 bars
- Étanchéité au Radon

# PROPRIÉTÉS

Passages:	12
Tube median $\varnothing_e$ (mm):	20

# IMAGES

