

Gaine universelle

pour chaque type de mur

2800030600



- Avec bride pour la pose de revêtements bitumineux épais en plastiques modifiés
- Solution éprouvée pour utilisation sur systèmes composites pour béton frais

La combinaison de bride de raccordement et de joints à 3 nervures pour l'étanchement de tous types de murs est venue remplacée cette solution.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS



Avantages:

- poids faible
- Installation aisée dans le coffrage
- Ajustable à la longueur souhaitée sur place
- Utilisable dans tous types de murs, y compris les constructions en murs précoffrés

Contenu de la livraison:

- 2 couvercles de fermeture

Propriétés:

- certifié FHRK
- Robustesse et bonne stabilité dimensionnelle
- Fermé et prêt au montage

Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E et W2.1-E
- béton étanche classe de sollicitation 1 et 2

Matériau:

- Tube : PVC-U
- Bride pour pose : ABS
- Joint à 3 nervures : EPDM
- Couvercle de fermeture : PE

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

Gaine \varnothing_i (mm):	300
Gaine \varnothing_a (mm):	316
:	436
Longueur (mm):	600
Unité d'emb.:	1

IMAGES

