

Toujours. Sûr. Étanche.

Gaine universelle pour chaque type de mur

UFR300/800

No. d'article: 2800030800, GTIN: 4052487154161



- Avec bride pour talochage pour la pose de revêtements bitumineux épais plastiques modifiés
- Solution éprouvée pour utilisation sur systèmes composites pour béton frais

La combinaison de bride pour talochage et de joints à 3 nervures assure l'étanchement de tous types de murs.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Domaine d'application:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche, classe de sollicitation 2

Avantages:

- Poids faible
- Installation aisée dans le coffrage
- Ajustable à la longueur souhaitée sur place
- Utilisable dans tous types de murs, y compris les constructions en murs précoffrés

Contenu de la livraison:

- 2 couvercles de fermeture

Propriétés:

- Résistance à la casse et bonne stabilité dimensionnelle
- Fermé et prêt au montage

Matériau:

- Tuyau : PVC-U
- Bride pour talochage : ABS
- Joint à 3 nervures : EPDM
- Couvercle de fermeture : PE

Étanchéité:

- Étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

| | |
|---|-----|
| Gaine \varnothing_i (mm) D1: | 300 |
| Gaine \varnothing_a (mm) D2: | 316 |
| Bride de talochage \varnothing_a (mm) D4: | 436 |
| Bride de talochage \varnothing_a (mm) d3: | 472 |
| Épaisseur de paroi (mm): | 800 |

IMAGES

