

# Gaine de bride amovible/fixe galvanisée

pour scellement dans le béton, en cas de cuve noire

## FLFE1x200/200 DIN18533 St-A3C

No. d'article: 3030353471, GTIN: 4052487226998

Pour scellement dans béton/mortier de murs, plafonds ou sols.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- adaptation flexible à l'épaisseur de paroi grâce à la gaine en plastique
- installation à fleur de coffrage

### Contenu de la livraison:

- Gaine à bride amovible/fixe
- Éléments de fixation pour béton
- Tiges filetées et écrous
- 2 couvercles de fermeture

### Dimensions:

- pour parois jusqu'à 500 mm d'épaisseur
- Structure conforme à DIN 18533 et qui comprend: pièces enterrées.
- Øa de bride fixe standard correspond au Øi de la gaine concernée + env. 330 mm (en cas de passage)

## Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E, W2.1-E et W2.2-E

## Matériau:

- Gaine : plastique PVC-U
- Gaine à bride amovible/fixe : en acier galvanisé (vz)
- Couvercle de fermeture : PE
- Tiges filetées et écrous : acier galvanisé (vz)

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

## PROPRIÉTÉS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Gaine $\varnothing_1$ (mm):           | 200 |
| Bride fixe $\varnothing$ (mm) D2:     | 530 |
| Bride amovible $\varnothing$ (mm) D3: | 520 |
| Gaine épaisseur de paroi (mm):        | 2   |
| Épaisseur de paroi (mm):              | 200 |

## IMAGES



# ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité