

# Gaine de bride fixe/amovible en acier inoxydable

pour scellement dans le béton, en cas de cuve noire selon la norme DIN 18533

FLFE1x100/0/250 DIN18533 A2

No. d'article: 2500100250

Pour scellement dans béton/mortier de murs, plafonds ou sols.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Fabrication possible de modèles personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du client
- Également disponible avec plusieurs passages et en différents diamètres
- installation à fleur de coffrage

### Contenu de la livraison:

- Gaine de bride amovible/fixe
- Tiges filetées et écrous M20 (DIN 18533)
- Équipé des deux côtés de couvercles de fermeture

## Dimensions:

- $\varnothing a$  de bride fixe standard correspond au  $\varnothing i$  de la gaine concernée + env. 330 mm (en cas de passage)

## Domaine d'application:

- Classe d'influence de l'eau DIN 18533 : W1-E, W2.1-E et W2.2-E

## Matériau:

- Bride fixe/amovible : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Couvercle de fermeture : PE

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

## PROPRIÉTÉS

Gaine $\varnothing_i$ (mm):	100
Bride fixe $\varnothing$ (mm) D2:	425
Bride amovible $\varnothing$ (mm) D3:	415
Gaine épaisseur de paroi (mm) S:	2
Épaisseur de paroi (mm):	250

## IMAGES



# ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité